

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP75P-W	RL-IP75P-SW	RL-IP79P-HW-S
Тип	FishEye		
Разрешение	5 Мп		9 Мп
Скорость	5 Мп 15 к/с		9 Мп 30 к/с
Матрица	1/2.9" Sony Starvis IMX326 (6.84 Мп)		1/1.7" Sony Starvis IMX226 (12.4 Мп)
Объектив, мм	1,1		2,0
Угол обзора, °	180		
Мин. освещенность, лк	0,01 (0 с ИК)		
Дальность ИК-подсветки, м	5		
Кодек	H.265, H264		
Кол-во потоков	3		
Макс. Битрейт	16 Мбит/с		
Версия Onvif	2,6		
Аудио	Нет	Встроенный микрофон	
Локальное хранение	Нет	Слот microSD до 128 Гб	
Интеллект.анализ IVA	Нет		
Восстановление геометрии	12 режимов отображения		
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 5W)		
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура, °С	-45...+60		
Габариты, мм	Ø68x77	Ø120x55	
Масса, г	256	400	

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/irsecurity