

Технические характеристики IP-камер RedLine				
Модель	RL-IP12P-S.airX	RL-IP22P-S.airX	RL-IP14P-S.airXL	RL-IP24P-S.airXL
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера
Разрешение	Основной поток: 1920x1080 (2 Мп)		Основной поток: 2560x1440 (4 Мп)	
Скорость, к/с	30			
Матрица	1/3" CMOS			
Объектив, мм	2.8@F1.6			
Угол обзора, °	Гор: 99°, Верт: 53°, Диаг: 118°			
Чувствительность, лк	0.008		0.004	
Динамический диапазон	HDR100			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	20			
Белая LED подсветка, м	-		15 (LEDx2, Теплая белая 3600K)	
Электронный затвор	1/5-1/20 000			
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high)			
Кол-во потоков	2			
Макс. Битрейт	2 Мбит/с		4 Мбит/с	
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, ONVIF Profile S/G/T/ (V21.12)			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, HLC, 3D DNR, AWB, AGC, поворот			
Аудио	Встроенный микрофон			
Локальное хранение	Слот microSD до 256Гб			
Встроенная SMD аналитика	PD/VD (SMD - человек/ТС), LCD (линия), Вторжение, Вход в область, Выход из области			
Питание	PoE (802.3af), Потребление до 3W		PoE (802.3af), Потребление до 4W	
Степень защиты	IP67			
Вандалозащита	-	IK08	-	IK08
Рабочая температура, °C	-45...+55			
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90	Ø65x140	Ø97x90
Масса, г	175	200	275	400
Материал корпуса	Метал + пластик			
Комплектация	Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет			
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru				
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/riscurety				