

Серия	Модель	RL-IP12P-S.air		RL-IP22P-S.air		RL-IP12P-S.airX		RL-IP22P-S.airX	
	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера		Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера	
	Серия	AIR							
	Аппаратная версия	6M078A							
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920×1080)							
	Матрица, тип	1/3" CMOS							
	Чувствительность, лк	0.008							
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Plus							
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264							
	Количество потоков, шт	2							
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 30							
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	D1(704x480) - 30							
	Максимальный битрейт, Мбит/с	4							
Объектив	Объектив, тип	Фиксированный							
	Фокусное расстояние, мм	2,8							
	Угол обзора горизонтальный, °	99							
	Угол обзора вертикальный, °	53							
	Угол обзора диагональный, °	118							
	Апертура, F	2.0							
Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC							
	Динамический диапазон, тип	HDR100							
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению							
	Коридорный режим, наличие	Нет							
	Зоны маскирования, шт	4							
	Зоны ROI, шт	Нет							
	Антитуман, наличие	Есть							
	Шумоподавление, тип	3D DNR							
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную							
	Затвор, тип	Электронный							
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную							
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000							
Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x1							
	Управление ИК-подсветкой, тип	День, Ночь, Изображение, Расписание							
	Дальность ИК-подсветки, м	25							
	Белая подсветка, тип	Нет							
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть							
Аудио	Микрофон, тип	Встроенный							
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U							
Интерфейсы	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45							
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Нет							
SMD -видеоаналитика	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть							
	Обнаружение Животных, наличие	Нет							
Нейросетевая AI видеоаналитика	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть							
	Вторжение, наличие	Есть							
	Вход в область, наличие	Есть							
	Выход из области, наличие	Есть							
	Акустопуск (SD), наличие	Нет							
Служебная аналитика	Ошибки накопителя, наличие	Есть							
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Нет							
	Объем памяти microSD, Tb	Нет							
	ANR, наличие	Нет							
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T							
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, ONVIF							
	ONVIF, профили	S/T							
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль							
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	5 пользователей, до 4 потоков в сумме							
	Количество пользователей, шт	7							
	Облачное хранилище, тип	IPEYE							
	Мобильный доступ, тип	IPEYE Видеонаблюдение							
	Веб-интерфейс, тип	Просмотр: Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge в режиме совместимости с IE Настройка: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera							
Защита	Рабочая температура, °C	-35...+55							
	Защита от пыли и влаги, класс	IP66							
	Вандалозащита, класс	Нет				IK08			
	Защита от перенапряжения, кВ	до 4							
	Защита от электростатики, Кв	до 6							
Питание	Питание, тип	PoE (802.3af)							
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	2.93							
Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица							
	Корпус, тип	Цилиндр		Купол		Цилиндр		Купол	
	Материал	Пластик		Пластик		Металл + Пластик		Металл + Пластик	
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø132x72		Ø98x83		Ø140x70		Ø100x90	
	Вес (нетто), г	150		200		250		300	
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция		6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция	