

Технические характеристики IP-камер RedLine			
Модель	RL-IP15P-S.ALERT!	RL-IP25P-S.ALERT!	RL-IP54P-S.ALERT!
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера
Аппаратная версия	CM-430A		CM-439A
Разрешение	Основной поток: 2880x1620 (5 Мп)		
Скорость, к/с	25		
Матрица	1/2.7" CMOS		
Объектив, мм	2.8@F1.0	2,7-13,5 моторизированный	
Угол обзора, °	103	113-35	
Чувствительность, лк	0.002		
Динамический диапазон	WDR120		
Механический ИК фильтр	Есть		
Дальность ИК-подсветки, м	40	60	
Видимая подсветка	LEDx4, Белая, видимый спектр (3600K)		
Полицейские огни	1x Красный 1x Синий		
Электронный затвор	1/5-1/20 000		
Кодек	H.265+, H.264+, H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG		
Кол-во потоков	3		
Макс. Битрейт	8 Мбит/с		
Версия Onvif	ONVIF(S/G/T)		
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP		
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, зеркалирование, поворот		
Коридорный режим	Есть		
Аудио	Встроенный микрофон, динамик		
Локальное хранение	Слот microSD до 2 Тб		
Встроенная аналитика	PID (периметр), LCD (линия), PD/VD (человек/ТС), SOD (предметы), CC (подсчет), CD (толпа), QD (очередь), HeatMAP (тепловая карта), RSD (звук), LPD (автономера), FD (определение лиц, без распознавания)		
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 5W)		PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 10W)
Степень защиты	IP67		
Рабочая температура, °С	-45...+60		
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90	Ø87x242
Масса, г	275	400	800
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru			
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rlsecurity			