

Серия	Модель	RL-IP12P-S.ALERTeco		RL-IP22P-S.ALERTeco		RL-IP14P-S.ALERTeco		RL-IP24P-S.ALERTeco		
	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера		Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера		
	Серия	ALERT!								
	Аппаратная версия	CM-407B								
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920×1080)				4 (2560x1440)				
	Матрица, тип					1/3" CMOS				
	Чувствительность, лк	0.008				0.004				
	Уровень чувствительности, тип					StarLight.Plus				
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264								
	Количество потоков, шт	2								
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 25								
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 25								
	Максимальный битрейт, Мбит/с	4								
Объектив	Объектив, тип	Фиксированный								
	Фокусное расстояние, мм	2,8								
	Угол обзора горизонтальный, °	103								
	Угол обзора вертикальный, °	55								
	Угол обзора диагональный, °	123								
	Апертура, F	1,6								
Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC								
	Динамический диапазон, тип	HDR100								
	Режим день/ночь, тип	Полноцветный, Черно-белый, Гибридный								
	Коридорный режим, наличие	Нет								
	Зоны маскирования, шт	4								
	Зоны ROI, шт	Нет								
	Антитуман, наличие	Нет								
	Шумоподавление, тип	3D DNR								
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную								
	Затвор, тип	Электронный								
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную								
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000								
	Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x1							
		Управление ИК-подсветкой, тип	День, Ночь, Изображение, Расписание							
Дальность ИК-подсветки, м		25								
Белая подсветка, тип		LEDx2, Теплая белая (3600K)								
Управление белой подсветкой, тип		Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено								
Дальность белой подсветки, м		20								
Механический ИК фильтр, наличие		Есть								
Микрофон, тип		Встроенный								
Аудио	Динамик, тип	Встроенный								
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U								
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45								
Интерфейсы	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть								
	SMD - видеоаналитика	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие								
Нейросетевая AI видеоаналитика	Пересечение периметра (PID), наличие	Есть								
	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть								
	Вторжение, наличие	Есть								
	Вход в область, наличие	Есть								
	Выход из области, наличие	Есть								
	Акустопуск (SD), наличие	Есть								
	Детектор саботажа, наличие	Нет								
Служебная аналитика	Потеря видео, наличие	Есть								
	Разрыв сети, наличие	Есть								
	Ошибки накопителя, наличие	Есть								
Режим Alert!	Световая сигнализация, тип	Белая подсветка / Полицейские огни								
	Звуковая сигнализация, тип	Сирена 96Дб								
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD								
	Объем памяти microSD, Гб	2048								
	ANR, наличие	Есть								
	Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T							
Сеть	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, ONVIF								
	ONVIF, профили	S/G/T								
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложненный пароль, авторизация через логин и пароль								
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	5 пользователей, до 4 потоков в сумме								
	Количество пользователей, шт	7								
	Облачное хранилище, тип	IPEYE								
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P								
	Веб-интерфейс, тип	Просмотр: Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge в режиме совместимости с IE Настройка: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera								
	Защита	Рабочая температура, °C	-45...+60							
		Защита от пыли и влаги, класс	IP67							
Вандалозащита, класс		Нет	IK08		Нет		IK08			
Защита от перенапряжения, кВ		до 4								
Защита от электростатики, Кв		до 6								
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)								
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	7.0				8.3				
Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица								
	Корпус, тип	Цилиндр	Купол		Цилиндр		Купол			
	Материал	Металл								
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø75x155		Ø100x90		Ø75x155		Ø100x90		
	Вес (нетто), г	450								
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		