

Серия	Модель	RL-IP42P-SW-PIR	RL-IP45P-SW-PIR
	Тип	WiFi внутренняя IP видеокамера	WiFi внутренняя IP видеокамера
	Серия	ALERT!	
	Аппаратная версия	CM-366A	6M092A
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	5(2880x1620)	
	Матрица, тип	1/2.8" CMOS Sony Starvis IMX307	1/2.7" CMOS
	Чувствительность, лк	0.005	0.004
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Plus	
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG	
	Количество потоков, шт	3	
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	5MP(2880x1620) - 30	
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 30	
	Скорость мобильного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 30	
	Максимальный битрейт, Мбит/с	8	
Объектив	Объектив, тип	Фиксированный	
	Фокусное расстояние, мм	2,8	
	Угол обзора горизонтальный, °	105	110
	Угол обзора вертикальный, °	55	60
	Угол обзора диагональный, °	126	135
	Управление ZOOM, тип	Нет	
	ZOOM кратность оптическая, крат	Нет	
	Управление фокусировкой, тип	Нет	
	Апертура, F	1,85	1,6
	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC	
Обработка изображения	Динамический диапазон, тип	WDR 120	
	Режим день/ночь, тип	Полноцветный, Черно-белый, Гибридный	
	Коридорный режим, наличие	Нет	Есть
	Зоны маскирования, шт	4	
	Зоны ROI, шт	8	Нет
	Антитуман, наличие	Есть	
	Шумоподавление, тип	3D DNR	
	Баланс белого, тип	Автоматически, Вручную	
	Затвор, тип	Электронный	
	Управление затвором, тип	Автоматически, Вручную	
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000	
	ИК-подсветка, тип	SMD LEDx12	
	Управление ИК-подсветкой, тип	День, Ночь, Изображение, Расписание	
	Дальность ИК-подсветки, м	15	
Подсветка	Белая подсветка, тип	LEDx1, Теплая белая (3600K)	LEDx1, Холодная белая (6000K)
	Управление белой подсветкой, тип	Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено	
	Дальность белой подсветки, м	10	
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть	
	Микрофон, тип	Встроенный	
	Динамик, тип	Встроенный	
Аудио	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U	
	Видео выход, тип	Нет	
	Тревожный вход, тип	1x клеммная колодка (сухой контакт)	
	Тревожный выход, тип	1x клеммная колодка (сухой контакт)	
Интерфейсы	PIR датчик, наличие	Есть	
	Количество зон PIR, шт	1290	
	Количество уровней чувствительности PIR, шт	8	
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45	
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть	
	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Нет	Есть
	Распознавание лиц (FR), наличие	Нет	Нет
	Атрибуты лица (FA), наличие	Нет	Нет
Нейросетевая AI видеоаналитика	Обнаружение лиц (FD), наличие	Нет	Есть
	Номер авто, обнаружение и распознавание (LPR и LPR), наличие	Нет	Есть
	Распознавание ЧЕЛ/ТС (PD&VD), наличие	Нет	Есть
	Пересечение периметра (PID), наличие	Нет	Есть
	Пересечение линии (LCD), наличие	Нет	Есть
	Подсчет посетителей (CC), наличие	Нет	Есть
	Оставленные и потерянные предметы (SOD), наличие	Нет	Есть
	Тепловая карта (HM), наличие	Нет	Есть
	Детектор толпы (CD), наличие	Нет	Есть
	Детектор очереди (QD), наличие	Нет	Есть
	Вторжение, наличие	Нет	Есть
	Вход в область, наличие	Нет	Есть
	Выход из области, наличие	Нет	Есть
	Детектор речи звуков(RSD), наличие	Нет	Есть
	Акустическ (SD), наличие	Есть	Есть
	Детектор саботажа, наличие	Нет	Есть
	Потери видео, наличие	Нет	Есть
	Разрыв сети, наличие	Есть	Есть
	Ошибки накопителя, наличие	Есть	Есть
Режим Alert!	Световая сигнализация, тип	Белая подсветка	Холодная подсветка
	Звуковая сигнализация, тип	Сирена 96Дб	
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD	
	Объем памяти microSD, Тб	2048	
	ANR, наличие	Нет	Есть
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T	
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, SNMP, iEEEx802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, RTMP, ONVIF	
	ONVIF, профили	S/G/T	S/G/T/M
	Беспроводная сеть, ГГц	2.4	2.4/5
	Дальность сигнала WiFi, м	10	
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль	
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	2 пользователя, до 6 потоков в сумме	7 пользователей, до 21 потока в сумме
	Количество пользователей, шт	7	
	Облачное хранилище, тип	IPEYE	
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P	
	Веб-интерфейс, тип	Просмотр: Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge в режиме совместимости с IE Настройка: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera
Защита	Рабочая температура, °C	-45...+60	
	Защита от пыли и влаги, класс	IP54	
	Вандалозащита, класс	Нет	
	Защита от перенапряжения, кВ	до 4	
	Защита от электростатики, Кв	до 6	
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)	
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	4.5	7.66
Корпус	Место эксплуатации, тип	Помещение	
	Корпус, тип	Cube	
	Материал	Пластик	
Физические характеристики	габариты, мм	ø120x75	
	Вес (нетто), г	200	
Комплектация, состав	Состав	Крепёж, инструкция	