

Технические характеристики IP-камер RedLine				
Модель	RL-IP12P-S.eco	RL-IP22P-S.eco	RL-IP52P-VM-S.eco	RL-IP62P-VM-S.eco
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная купольная камера
Разрешение	Основной поток: 1920*1080 (2 Мп) Доп.поток: 640*480			
Скорость, к/с	30			
Матрица	1/2.7" Starlight CMOS			
Объектив, мм	2,8	2,7-13,5 моторизированный		
Угол обзора, °	103	106-31		
Диафрагма	F1.6			
Чувствительность, лк	0.002			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК подсветки, м	30	60		
Электронный затвор	1/25-1/100 000			
Кодек сжатия видео	H.265 (main), H264 (base, main, high)			
Кодек сжатия аудио	G.711a/G.711u			
Кол-во потоков	2			
Макс. Битрейт	4 Мбит/с			
Версия Onvif	2.6. Profile S			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Аудио	Встроенный микрофон		Аудиовход, аудиовыход	
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ			
Маскирование	Есть			
Детектор движения	Есть			
Интеллект. анализ	Акустопуск			
Порт тревоги	Нет			
Кнопка сброса	Есть			
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)		PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)	
Степень защиты	IP67			
Рабочая температур., °C	-45...+60			
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90	Ø85x220	Ø125x90
Масса, г	275	400	800	850
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru				
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru , тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/r1security				