

Серия	Модель	RL-IP12P-S.eco		RL-IP22P-S.eco		RL-IP52P-VM-S.eco		RL-IP62P-VM-S.eco		RL-IP662P-VM-S.eco	
	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера		Варифокальная моторизированная цилиндрическая уличная IP видеокамера		Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера		Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера	
	Серия	ECO									
	Аппаратная версия	CM-371A									
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920x1080)									
	Матрица, тип	1/2.7" CMOS									
	Чувствительность, лк	0,006									
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra									
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264									
	Количество потоков, шт	2									
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 30									
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 20									
Объектив	Максимальный битрейт, Мбит/с	4									
	Объектив, тип	Фиксированный				Варифокальный					
	Фокусное расстояние, мм	2,8				2,7-13,5					
	Угол обзора горизонтальный, °	103				107-35					
	Угол обзора вертикальный, °	55				54-20					
	Угол обзора диагональный, °	126				133-40					
	Управление ZOOM, тип	Нет				Моторизированное					
	ZOOM кратность оптическая, крат	Нет				5					
	Управление фокусировкой, тип	Нет				Авто, Ручное					
	Апертура, F	1,6				1.8 ~ 3.3					
Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC									
	Динамический диапазон, тип	HDR100									
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению									
	Зоны маскирования, шт	4									
	Зоны ROI, шт	Нет									
	Антитуман, наличие	Нет									
	Шумоподавление, тип	3D DNR									
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную									
	Затвор, тип	Электронный									
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную									
Подсветка	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000									
	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x2				LED 2.0x4					
	Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание									
	Дальность ИК-подсветки, м	30				60					
Аудио	Механический ИК фильтр, наличие	Есть									
	Микрофон, тип	Встроенный				Нет					
Интерфейсы	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U									
	Аудио вход, тип	Нет				1x RCA					
	Аудио выход, тип	Нет				1x RCA					
	Видео выход, тип	Нет				1 x CVBS 6pin					
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45									
Нейросетевая AI видеоаналитика	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть									
	Акустопуск (SD), наличие	Есть									
Служебная аналитика	Разрыв сети, наличие	Есть									
	Ошибки накопителя, наличие	Есть									
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD									
	Объем памяти microSD, Гб	2048									
	ANR, наличие	Есть									
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T									
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, ONVIF									
	ONVIF, профили	S/G/T									
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль									
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	2 пользователя, до 6 потоков в сумме									
	Количество пользователей, шт	7									
	Облачное хранилище, тип	IPEYE									
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P									
Защита	Веб-интерфейс, тип	Просмотр: Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge в режиме совместимости с IE Настройка: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera									
	Рабочая температура, °C	-45...+60									
	Защита от пыли и влаги, класс	IP67									
	Вандалозащита, класс	Нет	IK08	Нет	IK10						
	Защита от перенапряжения, кВ	до 6									
Питание	Защита от электростатики, Кв	до 6									
	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)									
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	5	8.5				6.5				
Корпус	Реверсивное питание, тип	Нет				1x DC					
	Место эксплуатации, тип	Улица									
	Корпус, тип	Цилиндр	Купол	Цилиндр	Вандалозащищённый купол	Вандалозащищённый купол					
Физические характеристики	Материал	Металл									
	Габариты, мм	Ø68x150		Ø98x85		Ø86x239		Ø118x128		Ø145x109	
Комплектация, состав	Вес (нетто), г	400		800		850		1000			
	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	