

	Модель	RL-IP18P-S-eco	RL-IP18P-SL-eco	RL-IP28P-S-eco	RL-IP58P-VM-S-eco	RL-IP68P-VM-S-eco	RL-IP668P-VM-S-eco	
Серия	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера	Цилиндрическая уличная IP видеокамера	Купольная уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера	
	Серия	ECO						
	Аппаратная версия	CM-365C CM-365D	6M017B	CM-365C CM-365D	CM-379B		CM-364C	
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	8 (3840×2160)						
	Матрица, тип	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS				
	Чувствительность, лк	0,009	0,018	0,009				
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra						
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG						
	Количество потоков, шт	3						
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	8MP(3840x2160) - 20						
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 20						
	Скорость мобильного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 20						
	Максимальный битрейт, Мбит/с	16						
	Объектив, тип	Фиксированный						
Объектив	Фокусное расстояние, мм	2,8				2,7-13,5		
	Угол обзора горизонтальный, °	110				114-32		
	Угол обзора вертикальный, °	60				59-18		
	Угол обзора диагональный, °	135				140-36		
	Управление ZOOM, тип	Нет				Моторизированное		
	ZOOM кратность оптическая, крат	Нет				5		
	ZOOM, кратность цифровая, крат	Нет				Нет		
	Управление фокусировкой, тип	Нет				Авто, Ручное		
	Апертура, F	1,6				1,6 ~ 3,3		
	Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC					
Динамический диапазон, тип		HDR100						
Режим день/ночь, тип		Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению						
Коридорный режим, наличие		Нет						
Зоны маскирования, шт		4						
Зоны ROI, шт		8	Нет	8				
Антитуман, наличие		Есть						
Шумоподавление, тип		3D DNR						
Баланс белого, тип		Автоматически, вручную						
Затвор, тип		Электронный						
Управление затвором, тип		Автоматически, вручную						
Скорость затвора, с		1/5 - 1/20000						
Подсветка		ИК-подсветка, тип	LED 2.0x2	LED 2.0x1	LED 2.0x2	LED 2.0x4		
		Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание					
		Дальность ИК-подсветки, м	30	40	30	60		
	Белая подсветка, тип	Нет	LEDx2, Теплая белая (3600K)	Нет				
	Управление белой подсветкой, тип	Нет	Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено	Нет				
	Дальность белой подсветки, м	Нет	20	Нет				
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть						
Аудио	Микрофон, тип	Встроенный				Нет		
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U, AAC (по запросу)						
Интерфейсы	Аудио вход, тип	Нет				1x RCA		
	Аудио выход, тип	Нет				1x RCA		
	Видео выход, тип	Нет				1 x CVBS 6pin		
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45						
SMD - видеоаналитика	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть						
	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть						
Нейросетевая AI видеоаналитика	Обнаружение лиц (FD), наличие	Есть						
	Распознавание ЧЕЛ/ТС (PD&VD), наличие	Есть						
	Пересечение периметра (PID), наличие	Есть						
	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть						
	Подсчет посетителей (CC), наличие	Есть						
	Оставленные и потерянные предметы (SOD), наличие	Есть						
	Тепловая карта (HM), наличие	Есть						
	Детектор толпы (CD), наличие	Есть						
	Детектор очереди (QD), наличие	Есть						
	Вторжение, наличие	Есть						
	Вход в область, наличие	Есть						
	Выход из области, наличие	Есть						
	Детектор редких звуков(RSD), наличие	Есть						
	Акустопуск (SD), наличие	Есть						
Служебная аналитика	Детектор саботажа, наличие	Есть						
	Потеря видео, наличие	Есть						
	Разрыв сети, наличие	Есть						
Режим Alert!	Ошибки накопителя, наличие	Есть						
	Световая сигнализация, тип	Нет	Белая подсветка	Нет				
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD						
	Объем памяти microSD, Гб	2048						
	ANR, наличие	Есть						
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T						
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, SNMP, IEEE802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, RTMP, ONVIF						
	ONVIF, профили	S/G/T						
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль						
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	3 пользователя, до 9 потоков в сумме						
	Количество пользователей, шт	7						
	Облачное хранилище, тип	IPEYE						
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P						
Защита	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera						
	Рабочая температура, °C	-45...+60						
	Защита от пыли и влаги, класс	IP67						
	Вандалозащита, класс	Нет	IK08		Нет	IK10		
	Защита от перенапряжения, кВ	до 6						
Питание	Защита от электростатики, Кв	до 6						
	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)						
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	5.5	7.1	5.5	9		7	
Корпус	Реверсивное питание, тип	Нет						
	Место эксплуатации, тип	Улица						
	Корпус, тип	Цилиндр		Купол	Цилиндр	Вандалозащищённый купол		
Физические характеристики	Материал	Металл						
	Габариты, мм	ø68x150	ø75x155	ø98x85	ø86x239	ø118x128	ø145x109	
Комплектация, состав	Вес (нетто), г	400	450	400	800	850	1000	
	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	