

Технические характеристики IP-камер RedLine				
Модель	RL-IP12P-S.ecoN	RL-IP22P-S.ecoN	RL-IP14P-S.ecoN	RL-IP24P-S.ecoN
Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера	Купольная уличная IP видеокамера	Цилиндрическая уличная IP видеокамера	Купольная уличная IP видеокамера
Разрешение, мп	Основной поток: 1920x1080 (2 Мп)		Основной поток: 2560x1440 (4 Мп)	
Скорость, к/с	25			
Матрица, тип	1/3" CMOS			
Объектив, тип	Фиксированный			
Объектив, мм	2.8@F1.6			
Углы обзора, °	Горизонтальный (103), вертикальный (55), диагональный (118)		Горизонтальный (105), вертикальный (56), диагональный (120)	
Уровень чувствительности, тип	StarLight.Plus			
Чувствительность, лк	0.008		0.004	
Динамический диапазон, тип	HDR100			
Механический ИК фильтр, наличие	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	25			
Дальность белой подсветки, м	20			
Видимая подсветка, тип	LED 2.0x1, LEDx2 Теплая белая (3600K)			
Затвор, тип	Электронный (1/5-1/20 000)			
Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264			
Количество потоков, шт	2			
Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U			
Максимальный битрейт, Мбит/с	2		4	
Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, ONVIF Profile S/G/T/ (V21.12)			
Режим день/ночь, тип	Полноцветный, Черно-белый, Гибридный			
Обработка изображения, тип	BLC, HLC, HDR100, 3D DNR, AWB, AGC, поворот			
Аудио, тип	Встроенный микрофон			
Локальное хранение, тип	Слот microSD до 256Гб			
Мобильный доступ, тип	Redline Cloud (P2P)			
Встроенная SMD аналитика, тип	PID (периметр), LCD (линия), PD/VD (SMD - человек/ТС), Вторжение, Вход в область, Выход из области			
Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль			
Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть			
Питание, тип	1xRJ45 (PoE 802.3af), DC (12 В) Потребление до 5W		1xRJ45 (PoE 802.3af), DC (12 В) Потребление до 7W	
Защита от пыли и влаги, класс	IP67			
Защита от перенапряжения/электростатики, кВ	до 4			
Рабочая температура, °C	-45...+60			
Материал, тип	Металл			
Габариты, мм	Ø75x155	Ø100x90	Ø75x155	Ø100x90
Масса, г	450	450	450	450
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru				
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rfsecurity				