

Серия	Модель	RL-IP12P-S.ecoN		RL-IP22P-S.ecoN		RL-IP14P-S.ecoN		RL-IP24P-S.ecoN	
	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера		Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Купольная уличная IP видеокамера	
	Серия	ECO							
	Аппаратная версия	CM-407B							
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920×1080)				4 (2560x1440)			
	Матрица, тип	1/3” CMOS							
	Чувствительность, лк	0,008				0,004			
Поток	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Plus							
	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264							
	Количество потоков, шт	2							
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 25				4MP(2560x1440) - 25			
	Скорость основного потока при 50Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 25				4MP(2560x1440) - 25			
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 25				VGA(640x480) - 25			
	Максимальный битрейт, Мбит/с	4							
	Объектив, тип	Фиксированный							
Объектив	Фокусное расстояние, мм	2,8							
	Угол обзора горизонтальный, °	103							
	Угол обзора вертикальный, °	55							
	Угол обзора диагональный, °	123							
	Апертура, F	1,6							
Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC							
	Динамический диапазон, тип	HDR100							
	Режим день/ночь, тип	Полноцветный, Черно-белый, Гибридный							
	Коридорный режим, наличие	Нет							
	Зоны маскирования, шт	4							
	Зоны ROI, шт	Нет							
	Антитуман, наличие	Нет							
	Шумоподавление, тип	3D DNR							
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную							
	Затвор, тип	Электронный							
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную							
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000							
	Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x1						
Управление ИК-подсветкой, тип		День, Ночь, Изображение, Расписание							
Дальность ИК-подсветки, м		25							
Белая подсветка, тип		LEDx2, Теплая белая (3600K)							
Управление белой подсветкой, тип		Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено							
Дальность белой подсветки, м		20							
Аудио	Механический ИК фильтр, наличие	Есть							
	Микрофон, тип	Встроенный							
Интерфейсы	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U							
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45							
SMD -видеоаналитика	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть							
	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть							
	Обнаружение Животных, наличие	Нет							
Нейросетевая AI видеоаналитика	Пересечение периметра (PID), наличие	Есть							
	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть							
	Вторжение, наличие	Есть							
	Вход в область, наличие	Есть							
	Выход из области, наличие	Есть							
Служебная аналитика	Акустопуск (SD), наличие	Есть							
	Потеря видео, наличие	Есть							
	Разрыв сети, наличие	Есть							
Режим Alert!	Ошибки накопителя, наличие	Есть							
	Световая сигнализация, тип	Белая подсветка							
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD							
	Объем памяти microSD, Гб	256							
	ANR, наличие	Есть							
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T							
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, ONVIF							
	ONVIF, профили	S/G/T							
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль							
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	5 пользователей, до 4 потоков в сумме							
	Количество пользователей, шт	7							
	Облачное хранилище, тип	IPEYE							
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P							
	Веб-интерфейс, тип	Просмотр: Internet Explorer 10/11, Microsoft Edge в режиме совместимости с IE Настройка: Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera							
	Защита	Рабочая температура, °C	-45...+60						
Защита от пыли и влаги, класс		IP67							
Вандалозащита, класс		Нет	IK08		Нет	IK08			
Защита от перенапряжения, кВ		до 4							
Защита от электростатики, кВ		до 6							
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)							
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	5				7			
Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица							
	Корпус, тип	Цилиндр	Купол		Цилиндр	Купол			
	Материал	Металл							
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø75x155		Ø100x90		Ø75x155		Ø100x90	
	Вес (нетто), г	450							
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет		Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	