

Технические характеристики IP-камер RedLine						
Модель	RL-IP12P-S.ecoN	RL-IP22P-S.ecoN	RL-IP14P-S.ecoN	RL-IP24P-S.ecoN	RL-IP18P-S.ecoN	RL-IP28P-S.ecoN
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера
Разрешение	Основной поток: 1920x1080		Основной поток: 2560x1440 (4 Мп)		Основной поток: 3840x2160 (8 Мп)	
Скорость, к/с	25				15	
Матрица	1/3" CMOS				1/2.7"	
Объектив, мм	2.8@F1.6					
Угол обзора, °	103				110	
Чувствительность, лк	0.008		0.004			
Динамический диапазон	HDR100					
Механический ИК фильтр	Есть					
Дальность ИК-подсветки, м	25					
Видимая подсветка	LEDx2, Белая, видимый спектр (3600K)					
Электронный затвор	1/25-1/100 000					
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high)					
Кол-во потоков	2					
Макс. Битрейт	4 Мбит/с				8 Мбит/с	
Версия Onvif	ONVIF(S/G/T)					
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP					
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, HDR/WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот					
Аудио	встроенный микрофон					
Локальное хранение	Слот microSD до 512 Гб					
Встроенная аналитика SMD	PID (периметр), LCD (линия), PD/VD (человек/ТС), праздношатание (вторжение)					
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4W)					
Степень защиты	IP67					
Рабочая температура, °C	-45...+60					
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90	Ø65x140	Ø97x90	Ø65x140	Ø97x90
Масса, г	275	400	275	400	275	400

Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rlsecurity>