

Технические характеристики IP-камер RedLine				
Модель	RL-IP12P-S.ecoN	RL-IP22P-S.ecoN	RL-IP14P-S.ecoN	RL-IP24P-S.ecoN
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера
Разрешение	Основной поток: 1920x1080		Основной поток: 2560x1440 (4 Мп)	
Скорость, к/с	25			
Матрица	1/3" CMOS			
Объектив, мм	2.8@F1.6			
Угол обзора, °	103			
Чувствительность, лк	0.008		0.004	
Динамический диапазон	HDR100			
Механический ИК фильтр	Есть			
Дальность ИК-подсветки, м	40			
Видимая подсветка	LEDx2, Белая, видимый спектр (3600K)			
Электронный затвор	1/25-1/100 000			
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high)			
Кол-во потоков	2			
Макс. Битрейт	4 Мбит/с			
Версия Onvif	ONVIF(S/G/T)			
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP			
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, HDR/WDR, 3D DNR, APY, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот			
Аудио	встроенный микрофон			
Локальное хранение	Слот microSD до 128 Гб			
Встроенная аналитика SMD	PID (периметр), LCD (линия), PD/VD (человек/ТС)			
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4W)			
Степень защиты	IP67			
Рабочая температура, °C	-45...+60			
Габариты, мм	Ø65x140	Ø97x90	Ø65x140	Ø97x90
Масса, г	275	400	275	400

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rlsecurity>