REDLINE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Цилиндрическая уличная видеокамера

RL-IP15P-S.FD



Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и
сохраните для дальнейшего использования

Редакция V1 2026

Описание

RL-IP15P-S.FD: проектное решение серии FD для панорамного видеоконтроля в сложных световых условиях

Камера предназначена для профессиональных систем видеонаблюдения, где требуется максимальный охват пространства одной камерой и стабильное качество изображения при любом освещении. Модель сочетает широкоугольную оптику, аппаратный WDR120 и нейросетевую аналитику AI.Full — всё без лицензий.

Используется для установки на улице и в помещениях, где требования к качеству изображения высоки вне зависимости от времени суток, качества освещения и погодных условий, а также требуется запись видео и звука на дополнительный носитель.

Комплект поставки



- Видеокамера;
- Герметичный колпачок разъема RJ-45;
- Трафарет;
- Крепеж;
- Гарантийный талон;
- Паспорт

Технические характеристики

Модель	RL-IP15P-S.FD
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера
Разрешение	Основной поток: 2592x1944 (5 Мп)
Скорость, к/с	30
Матрица	1/2.7" Starlight CMOS
Объектив, мм	2,8
Угол обзора, °	103
Диафрагма	F1.6
Чувствительность, лк	0.002
Механический ИК фильтр	Есть
Дальность ИК-подсветки, м	35 (2 x Led 2.0)
WDR	WDR 120 дБ
Электронный затвор	1/5-1/20000
Кодек	H.265+, H.264+, H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG
Кол-во потоков	3
Макс. Битрейт	8 Мбит/с
Версия Onvif	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, HLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, зеркалирование, поворот
Аудио	Встроенный микрофон
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ
Маскирование	Есть
Детектор движения	Есть

Аналитика Ai	Распознавание лиц (FR), Человек/ТС (PD&VD), Пересечение периметра (PID), Пересечение линии (LCD), Подсчет посетителей (CC), Оставленные и потерянные предметы (SOD), Тепловая карта (HM), Детектор толпы (CD), Детектор очереди (QD), Детектор редких звуков, (RSD) Акустопуск (SD) Распознавание номеров (LPR)
ROI	Есть
Коридорный режим	Есть
Порт тревоги	Нет
Кнопка сброса	Есть
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)
Влагозащита	IP67
Рабочая температура, °C	-45…+60
Габариты, мм	Ø71x151
Масса, г	370
Материал корпуса	Металл
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Инструкция так же доступна в сети Интернет на нашем сайте: www.redline-cctv.ru, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.
Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Мы будем благодарны Вам за отзыв на адрес электронной почты connection@redline-cctv.ru.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: https://redline-cctv.ru/support/howto/

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.04524/23**

До 06.04.2028