

Серия	Модель	RL-IP14.HOME		RL-IP84.HOME	
	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера		Внутренняя PTZ IP камера	
	Серия	HOME			
	Аппаратная версия	6M026B		8M006A	
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	4 (2560x1440)			
	Матрица, тип	1/3" CMOS			
	Чувствительность, лк	0.006			
	Уровень чувствительности, тип	StarLight-Plus			
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/MJPEG			
	Количество потоков, шт	2			
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	4MP(2560x1440) - 25			
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 25			
Объектив	Максимальный битрейт, Мбит/с	4			
	Объектив, тип	Фиксированный			
	Фокусное расстояние, мм	2,8			
	Угол обзора горизонтальный, °	99			
PTZ механизм	Угол обзора вертикальный, °	53			
	Угол обзора диагональный, °	118			
	Апертура, F	1,6			
	Угол поворота, °	Нет		350	
Обработка изображения	Скорость поворота, °/с	Нет		0.6 - 45	
	Угол наклона, °	Нет		110	
	Скорость наклона, °/с	Нет		0.6 - 38	
	Трекинг объектов, наличие	Нет		Есть	
Подсветка	Предупреждения, шт	Нет		1	
	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC			
	Динамический диапазон, тип	HDR100			
	Режим день/ночь, тип	Полноцветный, Черно-белый, Гибридный			
	Коридорный режим, наличие	Нет			
	Зоны маскирования, шт	4		Нет	
	Зоны ROI, шт	Нет			
	Антиглюк, наличие	Нет			
	Шумоподавление, тип	3D DNR			
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную			
	Затвор, тип	Электронный			
	Аудио	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную		
Скорость затвора, с		1/5 - 1/20000			
ИК-подсветка, тип		LED 2.0x1		LED 2.0x2	
Управление ИК-подсветкой, тип		День, Ночь, Изображение, Расписание			
Дальность ИК-подсветки, м		25		10	
Белая подсветка, тип		LEDx1, Холодная белая (6000K)			
Интерфейсы	Управление белой подсветкой, тип	Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено			
	Дальность белой подсветки, м	20		10	
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть			
	Микрофон, тип	Встроенный			
Сеть	Динамик, тип	Встроенный			
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U			
	Сетевой интерфейс, тип	Нет			
Нейросетевая AI видеоаналитика	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть			
	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть			
Служебная аналитика	Обнаружение Животных, наличие	Нет		Есть	
	Пересечение линии (LCD), наличие	Есть			
	Вторжение, наличие	Есть			
	Вход в область, наличие	Есть			
	Выход из области, наличие	Есть			
	Акустопуск (SD), наличие	Есть			
Режим Alert!	Детектор саботажа, наличие	Нет		Есть	
	Потеря видео, наличие	Нет			
	Разрыв сети, наличие	Есть			
	Ошибки накопителя, наличие	Есть			
Хранение данных	Световая сигнализация, тип	Белая подсветка			
	Звуковая сигнализация, тип	Сирена 96дБ			
	Локальное хранение, тип	Слот microSD			
	Объем памяти microSD, Тб	1024			
Защита	ANR, наличие	Есть			
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, ONVIF			
	ONVIF, профили	S/G/T/M			
	Беспроводная сеть, ГГц	2.4		2.4/5	
	Дальность сигнала WIFI, м	10			
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль			
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	5 пользователей, до 4 потоков в сумме			
	Количество пользователей, шт	7			
	Облачное хранилище, тип	IPEYE			
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P			
Питание	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera			
	Рабочая температура, °C	-30...+55		-10...+45	
	Защита от пыли и влаги, класс	IP66			
	Защита от перенапряжения, кВ	до 4			
Корпус	Защита от электростатики, Кв	до 6			
	Питание, тип	DC12V		Type-C (5V)	
Физические характеристики	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	3.28			
	Место эксплуатации, тип	Помещение			
	Корпус, тип	Цилиндр		Купол	
	Материал	Металл + Пластик		Пластик	
Комплектация, состав	Габариты, мм	Ø72x111		Ø74x114	
	Вес (нетто), г	200		200	
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, монтажный трафарет, инструкция		Блок питания, кабель USB -Type-C, кронштейн, крепеж, монтажный трафарет, инструкция	