

Высокоскоростная поворотная
IP - видеокамера

RL-IP84P4x



Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и
сохраните для дальнейшего использования

Описание

RL-IP84P4x — профессиональная поворотная купольная камера проектной линейки PTZ-камер. Сочетает компактный корпус (Ø153×118.8 мм) с максимальным классом вандализации IK10 с полным функционалом PTZ, нейросетевую аналитику без лицензий, качественное изображение 4 Мп с WDR120 и UltraLowLight, а также простоту монтажа, сопоставимую со стационарным куполом.

Комплект поставки



- Монтажный комплект;
- Герметичный колпачок;
- Гарантийный талон;
- Техническая документация;
- Трафарет

Технические характеристики

Серия	Модель	RL-IP84P4x
	Тип	PTZ уличная IP-камера
	Серия	PTZ
	Аппаратная версия	CM-404B
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	4 (2560x1440)
	Матрица, тип	1/1.8" CMOS
	Чувствительность, лк	0.001
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG
	Количество потоков, шт	3
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	4MP(2560x1440) - 60
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 60
	Скорость мобильного потока при 60Hz, к/с	VGA(340x480) - 60
	Максимальный битрейт, Мбит/с	8
Объектив	Объектив, тип	Трансфокатор
	Фокусное расстояние, мм	2.8 - 12
	Угол обзора горизонтальный, °	114.6 - 48.3
	Угол обзора вертикальный, °	59 - 27.1
	Угол обзора диагональный, °	141.6 - 55.5
	Управление ZOOM, тип	Моторизированное
	ZOOM кратность оптическая, крат	4
	Управление фокусировкой, тип	Авто, Ручное
	Апертура, F	1,3
PTZ механизм	Угол поворота, °	350
	Скорость поворота, °/с	0.6 - 50
	Угол наклона, °	0...80
	Скорость наклона, °/с	0.6 - 40
	3D позиционирование, наличие	Есть
	Трекинг объектов, наличие	Нет
	Предустановки, шт	255
	Авторазворот, наличие	Нет
Обработка	Компенсация экспозиции, тип	BLC, HLC

изображения	Динамический диапазон, тип	WDR 120
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению
	Коридорный режим, наличие	Нет
	Зоны маскирования, шт	4
	Зоны ROI, шт	Нет
	Антитуман, наличие	Есть
	Шумоподавление, тип	3D DNR
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную
	Затвор, тип	Электронный
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000
Подсветка	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x4
	Управление ИК-подсветкой, тип	День, Ночь, Изображение, Расписание
	Дальность ИК-подсветки, м	20
	Белая подсветка, тип	LEDx2, Теплая белая (3600K)
	Управление белой подсветкой, тип	Автоматически, Вручную, Расписание, Отключено
	Дальность белой подсветки, м	20
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть
Аудио	Микрофон, тип	Встроенный
	Динамик, тип	Встроенный
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U
Интерфейсы	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть
SMD - видеоаналитика	Распознавание ЧЕЛ/ТС, наличие	Есть
	Обнаружение Животных, наличие	Нет
Нейросетевая AI видеоаналитика	Распознавание лиц (FR), наличие	Есть
	Атрибуты лица (FA), наличие	Есть
	Обнаружение лиц (FD), наличие	Есть
	Номер авто, обнаружение и распознавание (LPD и LPR), наличие	Есть
	Распознавание ЧЕЛ/ТС (PD&VD), наличие	Есть
	Пересечение периметра (PID), наличие	Есть
	Пересечение линии (LCD),	Есть

	наличие	
	Подсчет посетителей (CC), наличие	Есть
	Оставленные и потерянные предметы (SOD), наличие	Есть
	Тепловая карта (HM), наличие	Есть
	Детектор толпы (CD), наличие	Есть
	Детектор очереди (QD), наличие	Есть
	Вторжение, наличие	Есть
	Вход в область, наличие	Есть
	Выход из области, наличие	Есть
	Детектор редких звуков(RSD), наличие	Есть
	Акустопуск (SD), наличие	Есть
Служебная аналитика	Детектор саботажа, наличие	Есть
	Потеря видео, наличие	Есть
	Разрыв сети, наличие	Есть
	Ошибки накопителя, наличие	Есть
Режим Alert!	Световая сигнализация, тип	Белая подсветка
	Звуковая сигнализация, тип	Сирена 96Дб
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD
	Объем памяти microSD, Гб	2048
	ANR, наличие	Есть
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, SNMP, IEEE802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, IPv6, Telnet, UDP, Multicast, RTMP, ONVIF
	ONVIF, профили	S/G/T/M
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	5 пользователей, до 15 потоков в сумме
	Количество пользователей, шт	7
	Облачное хранилище, тип	IPEYE
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P
	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera
Защита	Рабочая температура, °C	-30...+60
	Защита от пыли и влаги, класс	IP66
	Вандалозащита, класс	IK10

	Защита от перенапряжения, кВ	до 4
	Защита от электростатики, Кв	до 6
Питание	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	8.8
Корпус	Место эксплуатации, тип	Улица
	Корпус, тип	Speed Dome
	Материал	Металл
Физические характеристики	Габариты, мм	Ø153x119
	Вес (нетто), г	950
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Инструкция так же доступна в сети Интернет на нашем сайте:

www.redline-cctv.ru, а если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.

Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<https://redline-cctv.ru/support/howto/>

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.04524/23**

До 06.04.2028