

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP12P.eco	RL-IP12P-S.eco	RL-IP12P-S.pir	RL-IP12P-S.alert	RL-IP22P.eco	RL-IP22P-S.eco	RL-IP22P-S.pir
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера				Купольная уличная видеокамера		
Разрешение	Основной поток: 1920*1080 (2 Мп), 1280*960, 1280*720 Доп.поток: 640*480, 320*240						
Скорость, к/с	25						
Матрица	1/2.7" CMOS						
Объектив, мм	2,8						
Угол обзора, °	103						
Диафрагма	F1.0						
Чувствительность, лк	0.002						
Механический ИК фильтр	Есть						
Дальность ИК-подсветки, м	35						
Видимая подсветка	Нет		Есть		Нет		
Электронный затвор	1/25-1/100 000						
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG						
Кол-во потоков	2						
Макс. Битрейт	8 Мбит/с						
Версия Onvif	2.6. Profile S						
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP						
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APY, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот						
Аудио	Нет	Встроенный микрофон			Нет	Встроенный микрофон	
Локальное хранение	Нет	Слот microSD до 2 ТБ			Нет	Слот microSD до 2 ТБ	
Маскирование	Есть						
Детектор движения	Есть						
Интеллект.анализ IVA	Нет						
PIR-датчик	Нет		Есть		Нет		Есть
Динамик	Нет			Есть		Нет	
Режим отпугивания	Нет			Есть		Нет	
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4W)						
Степень защиты	IP67						
Рабочая температура, °С	-45...+60						
Габариты, мм	Ø65x130	Ø65x140		Ø65x140		Ø97x90	
Масса, г	270	275		400		400	
Комплектация	Видеокамера, 6-гранный ключ, герметичный разъем RJ45, крепеж, документация						

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rfsecurity>