

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP12P.eco	RL-IP12P-S.eco	RL-IP12P-S.pir	RL-IP22P.eco	RL-IP22P-S.eco	RL-IP22P-S.pir
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера			Купольная уличная видеокамера		
Разрешение	1080P (2 Мп)					
Скорость, к/с	20					
Матрица	1/2.7" CMOS					
Объектив, мм	2,8					
Угол обзора, °	99					
Мин. освещенность, лк	0,1 (0 с ИК)					
Дальность ИК-подсветки, м	30					
Кодек	H.265, H264					
Кол-во потоков	3					
Макс. Битрейт	8 Мбит/с					
Версия Onvif	2.6					
Аудио	Нет	Встроенный микрофон		Нет	Встроенный микрофон	
Локальное хранение	Нет	Слот microSD до 128 Гб		Нет	Слот microSD до 128 Гб	
Интеллект.анализ IVA	Нет					
PIR-датчик	Нет		Есть	Нет		Есть
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7W)					
Степень защиты	IP67					
Рабочая температура, °C	-45...+60					
Габариты, мм	Ø63x115			Ø127x93		
Масса, г	225			474		

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, <https://vk.com/rfsecurity>