

	Модель	RL-IP12P-S.WDR	RL-IP22P-S.WDR	RL-IP52P-VM-S.WDR	RL-IP62P-VM-S.WDR	RL-IP662P-VM-S.WDR	RL-IP662P-VML-S.WDR	
Серия	Тип	Цилиндрическая уличная IP видеокамера	Купольная уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера	Варифокальная моторизированная купольная вандалозащищённая уличная IP видеокамера	
	Серия	ECO.WDR						
	Аппаратная версия	CM-317E		CM-344B	CM-357A			
Матрица	Разрешение, Мп (пикселей)	2 (1920×1080)						
	Матрица, тип	1/2.8" CMOS						
	Чувствительность, лк	0,002						
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra						
Поток	Кодек сжатия видео, тип	H.265/H.264/H.265+/H.264+/MJPEG						
	Количество потоков, шт	3						
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	2MP(1920x1080) - 30						
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	720P(1280x720) - 30						
	Скорость мобильного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 30						
Объектив	Максимальный битрейт, Мбит/с	8						
	Объектив, тип	Фиксированный		Варифокальный				
	Фокусное расстояние, мм	2,8	2,7-13,5					2,8-8
	Угол обзора горизонтальный, °	105	106-31					105-46
	Угол обзора вертикальный, °	55	54-18					56-26
	Угол обзора диагональный, °	126	130-37					125-52
	Управление ZOOM, тип	Нет	Моторизированное					
	ZOOM кратность оптическая, крат	Нет	5					3
	Управление фокусировкой, тип	Нет	Авто, Ручное					
	Апертура, F	1,6	1.83 ~ 3.32					
Обработка изображения	Компенсация экспозиции, тип	BLC						
	Динамический диапазон, тип	WDR 120						
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный, Черно-белый, По расписанию, По изображению						
	Коридорный режим, наличие	Нет						
	Зоны маскирования, шт	4						
	Зоны ROI, шт	Нет						
	Шумоподавление, тип	3D DNR						
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную						
	Затвор, тип	Электронный						
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную						
Подсветка	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000						
	ИК-подсветка, тип	LED 2.0x2	LED 2.0x4					
	Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание						
	Дальность ИК-подсветки, м	30	60				30	
Аудио	Механический ИК фильтр, наличие	Есть						
	Микрофон, тип	Встроенный		Нет				
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U, AAC (по запросу)						
	Интерфейсы	Аудио вход, тип	Нет	1x RCA				Нет
Аудио выход, тип		Нет	1x RCA				Нет	
Видео выход, тип		Нет	1 x CVBS 6pin				Нет	
Сетевой интерфейс, тип		1xRJ45						
Нейросетевая AI видеоаналитика	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть						
	Акустопуск (SD), наличие	Есть						
Служебная аналитика	Потеря видео, наличие	Есть						
	Разрыв сети, наличие	Есть						
	Ошибки накопителя, наличие	Есть						
Хранение данных	Локальное хранение, тип	Слот microSD						
	Объем памяти microSD, Гб	2048						
	ANR, наличие	Есть						
Сеть	Сетевой стандарт, тип	10/100BASE-T						
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, IEEE802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, ONVIF						
	ONVIF, профили	S/G/T						
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль						
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	2 пользователя, до 4 потоков в сумме						
	Количество пользователей, шт	7						
	Облачное хранилище, тип	IPEYE						
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P						
	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera						
	Защита	Рабочая температура, °C	-45...+60					
Защита от пыли и влаги, класс		IP67						
Вандалозащита, класс		Нет	IK08	Нет	IK10			
Защита от перенапряжения, кВ		до 4						
Питание	Защита от электростатики, Кв	до 6						
	Питание, тип	DC12V/PoE (802.3af)						
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	5.5	9				7	6
Корпус	Реверсивное питание, тип	Нет		1x DC				Нет
	Место эксплуатации, тип	Улица						
	Корпус, тип	Цилиндр	Купол	Цилиндр	Вандалозащищённый купол	Вандалозащищённый купол	Вандалозащищённый купол	
Физические характеристики	Материал	Металл						
	Габариты, мм	Ø68x150	Ø98x85	Ø86x239	Ø118x128	Ø145x109	Ø112x91	
	Вес (нетто), г	400		800	850	1000	550	
Комплектация, состав	Состав	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	Крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	