

Технические характеристики IP-камер RedLine		
Модель	RL-IP54P-VM-S.FCface	RL-IP64P-VM-S.FCface
Тип	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная купольная камера
Разрешение	Основной поток: 4 Мп	
Скорость, к/с	60	
Матрица	1/1.8" SC4210	
Объектив, мм	2,7-13,5 моторизированный	
Угол обзора, °	106-31	
Диафрагма	F1.0	
Чувствительность, лк	Цвет: 0.0009 @ F1.2 (APU вкл) ; Ч/Б: 0 @ ИК вкл	
Механический ИК фильтр	Есть	
Дальность ИК-подсветки, м	60 (4 x Led 2.0)	
Дальность белой подсветки, м	30 (4 x Led 2.0)	
Работа подсветок	По умолчанию - белый свет. ИК при необходимости	
Режимы работы	FullColor(белый свет)/День-Ночь/Расписание	
WDR	WDR 120 дБ	
Электронный затвор	1/5-1/20000	
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG	
Кол-во потоков	3	
Макс. Битрейт	8 Мбит/с	
Версия Onvif	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)	
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, unicast/multicast, ONVIF (S/G/T)	
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APU, AWB, зеркалирование, поворот	
Аудио	Аудиовход, аудиовыход	
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ	
Маскирование	Есть	
Детектор движения	Есть	
Интеллект.анализ IVA	Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж, номер авто, очередь, толпа, оставленные	
Безопасность	Фильтрация IP адресов, усложненный пароль	
Порт тревоги	1 вход, 1 выход	
Кнопка сброса	Есть	
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 12 W)	
Степень защиты	IP67	
Рабочая температура, °С	-45...+60	
Габариты, мм	Ø87x242	Ø135x127
Масса, г	800	900
Материал корпуса	Металл	
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru		
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И		