

Технические характеристики IP-камер RedLine	
Модель	RL-IP35P-S.WDR
Описание	
Видео	
Матрица, тип	1/2.7"
Разрешение, пикс	5MP 2880x1620
Чувствительность, лк	Цвет: 0.05 @ F1.2 ; ч/б: 0 lux @ ИК вкл
Объектив	
Фокусное расстояние, мм	2,8
Апертура	F1.6
Углы обзора, °	Гор: 110°, верт: 58°, диаг: 133°
Опции	
ИК-подсветка, м	20
День-ночь	День/Ночь/Авто/По расписанию/По картинке
VLC	5 зон
Динамический диапазон	WDR120
Шумоподавление	3D DNR
Детектор движения	8 уровней
Маскирование	4 зоны
АРУ	Авто
Баланс белого	Авто/ручной
Эл.затвор	1/5 ~ 1/20000сек
Переворот	Поворот/переворот/отображение
Хранение	Слот для SD до 2Тб
Аудио	Микрофон с "акустопуском"
Кнопка сброса	Да
Умные функции	PID,LCD,PD/VD,SOD,CC,CD,QD,Heat MAP
Сеть	
Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Сжатие	H.265/H.264
Разрешение	Основной поток 5MP(2880x1620),4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080) 960P(1280x960),720P(1280x720) Доп.поток 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Мобильный поток VGA(640x480), QVGA (320x240)
Кадровая скорость, к/сек	25@5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA
Битрейт, мбит	0.8 ~ 8
Потоки	3 потока
IP	IPv4
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Подключение	Unicast/Multicast
Браузеры	IE8,9,10,11, Chrome 44/, Firefox 51, Safari 11
Защиты	
Температура экспл., °	-40~+60°
Влагозащита	IP66
Питание	
Тип	POE(IEEE802.3af)
Корпус	
Материал	Металл
Размеры, мм	115*64
Вес, кг	264
Комплектация	Видеокамера, кронштейн, крепеж, документация
Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru	
Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rlsecurity	