

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP15P-S.FD	RL-IP25P-S.FD	RL-IP555P-VM-S.FD	RL-IP55P-VM-S.FD	RL-IP65P-VM-S.FD	RL-IP665P-VM-S.FD	RL-IP665P-VML-S.FD
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизованная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизованная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизованная купольная камера	Варифокальная моторизованная полноразмерная купольная камера	Варифокальная моторизованная компактная купольная камера
Разрешение	Основной поток: 2592x1944 (5 Мп)						
Скорость, к/с	30						
Матрица	1/2.8" Sony Starvis IMX335						
Объектив, мм	2,8	5-50 моторизованный	2,7-13,5 моторизованный			2,8-8 моторизованный	
Угол обзора, °	95	50-6	106-31			100-44	
Диафрагма	F1.6						
Чувствительность, лк	0.002						
Механический ИК фильтр	Есть						
Дальность ИК-подсветки, м	40 (2 x Led 2.0)	80 (4 x Led Array)	60 (4 x Led 2.0)			40 (2 x Led 2.0)	
WDR	WDR 120 дБ						
Электронный затвор	1/5-1/20000						
Кодек	H.265+, H.264+, H.265 (main), H.264 (base, main, high), MJPEG						
Кол-во потоков	3						
Макс. Битрейт	8 Мбит/с						
Версия Onvif	2.6 (Profile S, Profile G, Profile T)						
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP						
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APY, AWB, антигуман, зеркалирование, поворот, коридорный режим						
Аудио	Встроенный микрофон	Аудиовход, аудиовыход					
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ						
Маскирование	Есть						
Детектор движения	Есть						
Аналитика Ai	Распознавание лиц (FD) Человек/ТС (PD&VD) Пересечение периметра (PID) Пересечение линии LCD Подсчет посетителей (CC) Оставленные и потерянные предметы (SOD) Тепловая карта (HM) Детектор толпы (CD) Детектор очереди (QD) Распознавание номерных знаков (LPD) Детектор звука Акустопуск (RSD)						
ROI	Есть						
Коридорный режим	Есть						
Порт тревоги	Нет	1 вход, 1 выход					
Кнопка сброса	Есть						
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)		PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)				
Вандалозащита	-	IK08	-	IK08	IK10	IK10	
Влагозащита	IP67						
Рабочая температура, °C	-45...+60						
Габариты, мм	Ø71x151	Ø100x90	Ø108x301	Ø87x242	Ø135x127	Ø150x120	Ø115x91
Масса, г	370	478	1430	805	960	980	555
Материал корпуса	Металл						
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет						

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rfsecurity