Техническ	ие характеристики ІР-камер	RedLine	
RL-IP12P-S.FD	RL-IP22P-S.FD	RL-IP52P.FD-M	RL-IP62P.FD-M
Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера	Варифокальная моторизированная цилиндрическая камера	Варифокальная моторизированная купольная камера
Основной поток: 1920х1080 (2 Мп)			
	(	60	
	1/2.8" Sony S	Starvis IMX307	
2,8		2,7-13,5 моторизированный	
103		111-33	
	F	1.0	
	0.	002	
	E	СТЬ	
40 (2 x Led Array)		60 (4 x Led Array)	
Нет			
WDR 120 дБ			
1/5-1/20000			
H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG			
3			
8 Мбит/с			
	2,6 (Profile S, P	rofile G, Profile T)	
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDN:	S, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, N	NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTT	PS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDF
Режим день/	ночь, BLC, WDR, 3D DNR, AP)	/, AWB, антитуман, зеркалирова	ние, поворот
Встроенный микрофон Аудиовход, аудиовыход			
	Слот micro	oSD до 2 ТБ	
	E	сть	
Есть			
Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж			
Есть			
Есть			
	ŀ	<del>Т</del> ет	
Hen	Г	1 вход, 1 выход	
	E	СТЬ	
РоЕ (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)		РоЕ (802.3af), 12 В (Потребление до 7 W)	
IP67			
	-45	+60	
Ø71x151	Ø100x90	Ø87x242	Ø135x127
370	478	805	960
	Me	талл	1
6-гранный кл	люч, крепеж, герметичный раз	ьем RJ45, инструкция, монтажны	ый трафарет
	обные спецификации на сайте www	redline-cctv.ru	
	RL-IP12P-S.FD  Цилиндрическая уличная видеокамера  2,8 103  40 (2 x Let  40 (2 x Let  ТСР/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDN: Режим день/ Встроенный  Распознавание лиц, Детекто  Нетекторования и в проведения и в предедения и	RL-IP12P-S.FD  Цилиндрическая уличная видеокамера  Основной поток  1/2.8" Sony 3  2.8  103  F  40 (2 x Led Array)  H  WDR  1/5-1  H.265 (main), H264 (b  8 M  2,6 (Profile S, P  TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, I  Pежим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, AP)  Встроенный микрофон  Слот micro  Е  Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомо!  Нет  Нет  РоЕ (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)  II  -45  Ø71x151  Ø100x90  370  478  Ме  6-гранный ключ, крепеж, герметичный раз	RL-IP12P-S.FD         RL-IP22P-S.FD         RL-IP52P-FD-M           Цилиндрическая уличная видеокамера         Купольная уличная видеокамера         Варифокальная уличная видеокамера           Основной поток: 1920x1080 (2 Mn)         60           1/2.8° Sony Starvis IMX307         2.8         2,7-13,5 мото           2.8         2,7-13,5 мото         103         11           F1.0         0.002         Ecrь           40 (2 x Led Array)         60 (4 x         Her           WDR 120 дБ         1/5-1/20000         1/5-1/20000           H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG         3         8 Mбит/с           2.6 (Profile S, Profile G, Profile T)         TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTT         Pexим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, APY, AWB, антитуман, зеркалирова           Встроенный микрофон         Аудиовход         Слот microSD до 2 TБ         Ecть           Есть         Ecть         Ecть         Ecть           Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линесть         Ecть           Есть         Ecть         Ecть           PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)         PoE (802.3af), 12 В           PoE (802.3af), 12 В         IP67           -45+60         -45+60