

Технические характеристики IP-камер RedLine

Модель	RL-IP18P-S.FD	RL-IP28P-S.FD
Тип	Цилиндрическая уличная видеокамера	Купольная уличная видеокамера
Разрешение	Основной поток: 3872x2180 (8 Мп)	Основной поток: 3872x2180 (8 Мп)
Скорость, к/с	30	30
Матрица	1/2.7" SONY IMX415	1/2.7" SONY IMX415
Объектив, мм	2,8	2,8
Угол обзора, °	103	103
Диафрагма	F1.2	F1.2
Чувствительность, лк	0.002	0.002
Механический ИК фильтр	Есть	Есть
Дальность ИК-подсветки, м	40 (2 x Led 2.0)	40 (2 x Led 2.0)
Видимая подсветка	Нет	Нет
WDR	WDR120	WDR120
Электронный затвор	1/5-1/20000	1/5-1/20000
Кодек	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG	H.265 (main), H264 (base, main, high), MJPEG
Кол-во потоков	2	2
Макс. Битрейт	16 Мбит/с	16 Мбит/с
Версия Onvif	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)	2,6 (Profile S, Profile G, Profile T)
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP v1,v2,v3, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP
Обработка изображения	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот	Режим день/ночь, BLC, WDR, 3D DNR, АРУ, AWB, антитуман, зеркалирование, поворот
Аудио	Встроенный микрофон	Встроенный микрофон
Локальное хранение	Слот microSD до 2 ТБ	Слот microSD до 2 ТБ
Маскирование	Есть	Есть
Детектор движения	Есть	Есть
Интеллект.анализ IVA	Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж	Распознавание лиц, Детектор звука, обнаружение автомобиля/человека, пересечение линии/периметра, антисаботаж
ROI	Есть	Есть
Корридорный режим	Есть	Есть
Порт тревоги	Нет	Нет
Кнопка сброса	Есть	Есть
Питание	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)	PoE (802.3af), 12 В (Потребление до 4 W)
Степень защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, °С	-45...+60	-45...+60
Габариты, мм	Ø71x151	Ø100x90
Масса, г	370	478
Материал корпуса	Металл	Металл
Комплектация	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет

[Актуальные подробные спецификации на сайте www.redline-cctv.ru](http://www.redline-cctv.ru)

Поставщик ООО «СТБ», Россия, Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул., д. 3, лит. И
 Техническая поддержка: E-mail: support@redline-cctv.ru, тел: 8 (812) 677-16-00, https://vk.com/rlsecurity